六、设施设备配置及技术参数偏差表

项号	货物（设备）名称	技术参数及要求		偏离说明
		招标要求	投标响应	
AA.库房及更衣室				
AA01	四层平板货架	主管采用 304 板材，板厚 1.2mm，腿脚采用φ38 不锈钢，壁厚 1.2mm 可调高低式地脚，所有边角应采用不伤手设计，流水线精工制作.	主管采用 304 板材，板厚 1.2mm，腿脚采用φ38 不锈钢，壁厚 1.2mm 可调高低式地脚，所有边角应采用不伤手设计，流水线精工制作.	无
AA02	四层格栅货架	1、用料：优质 304 不锈钢，1.2mm 不锈钢;2、立柱φ43 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材≥1.2mm3、全不锈钢调节腿	1、用料：优质 304 不锈钢，1.2mm 不锈钢;2、立柱φ43 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材≥1.2mm3、全不锈钢调节腿	无
AA003	米面架	1、层板为 304 型厚 1.2mm 不锈钢板； 2、层板为全板焊接，有一道叉托不锈钢卷槽横梁加强筋；3、通脚为直径φ30*1.0mm 圆管； 4、配全钢子弹调节脚.	1、层板为 304 型厚 1.2mm 不锈钢板； 2、层板为全板焊接，有一道叉托不锈钢卷槽横梁加强筋；3、通脚为直径φ30*1.0mm 圆管； 4、配全钢子弹调节脚.	无
AA04	六门更衣室	采用 304#不锈钢拉丝板，不锈钢板材厚度 1.2mm，带锁，内分两层，敞门，配可调重力子弹脚	采用 304#不锈钢拉丝板，不锈钢板材厚度 1.2mm，带锁，内分两层，敞门，配可调重力子弹脚	无
AA05	单星洗手池连感应水龙头	1、台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板 2、水斗采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板	1、台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板 2、水斗采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板	无
AB.粗加工间				无
AB01	四层格栅货架	1 用料：优质 304 不锈钢，1.2mm 不锈钢；立柱φ43 圆管，横格支撑及层板不锈钢材≥1.2mm 全不锈钢调节腿.	1 用料：优质 304 不锈钢，1.2mm 不锈钢；立柱φ43 圆管，横格支撑及层板不锈钢材≥1.2mm 全不锈钢调节腿.	无
AB02	双层工作台	1 台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板；加强档采用全不锈钢框架式加强筋；脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配调节子弹脚)	1 台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板；加强档采用全不锈钢框架式加强筋；脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配调节子弹脚)	无
AB03	三星盆台	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ	无

		25*1.0mm	25*1.0mm	
AB04	菜墩刀具消毒一体柜	全部采用 304#型不锈钢拉丝板，不锈钢板材厚度 1.2mm 制作，功率 1.5kw，电压 220v	全部采用 304#型不锈钢拉丝板，不锈钢板材厚度 1.2mm 制作，功率 1.5kw，电压 220v	无
AB05	大单星盆台	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38(配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38(配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25	无
AC.操作间				
AC01	炉拼台	1. 工作台的面板采用 304 型不锈钢材料制造，厚度为 1.2mm 不锈钢工作台面下垫厚度 18mm 木板；工作台面的支撑脚管选用 1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 D38mm 不锈钢可调脚， 调脚范围上下 40mm；所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作	1. 工作台的面板采用 304 型不锈钢材料制造，厚度为 1.2mm 不锈钢工作台面下垫厚度 18mm 木板；工作台面的支撑脚管选用 1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 D38mm 不锈钢可调脚， 调脚范围上下 40mm；所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作	无
AC02	大锅灶	采用 304#不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，做防锈处理；炉体骨架为 40*40*4 国标角钢，加涂防锈漆。台面板为 1.2mm 厚，背板用 1.0mm 厚，上设摇摆龙头与来水开关节门连接。前挡板及两侧板为 1.0mm 厚炉面前部设有排水槽。燃烧炉膛及尾围膛，炉膛用 2mm 后钢板.内砌耐火炉砖隔热绝缘。火种开关，熄火安全开关串联。炉通脚用直径 50mm 的镀锌管.	采用 304#不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，做防锈处理；炉体骨架为 40*40*4 国标角钢，加涂防锈漆。台面板为 1.2mm 厚，背板用 1.0mm 厚，上设摇摆龙头与来水开关节门连接。前挡板及两侧板为 1.0mm 厚炉面前部设有排水槽。燃烧炉膛及尾围膛，炉膛用 2mm 后钢板.内砌耐火炉砖隔热绝缘。火种开关，熄火安全开关串联。炉通脚用直径 50mm 的镀锌管.	无
AC03	双炒单温灶	采用 304#不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，做防锈处理；炉体骨架为 40*40*4 国标角钢，加涂防锈漆。台面板为 1.2mm 厚，背板用 1.0mm 厚，上设摇摆龙头与来水开关节门连接。前挡板及两侧板为 1.0mm 厚炉面前部设有排水槽。燃烧炉膛及尾围膛，炉膛用 2mm 后钢板.内砌耐火炉砖隔热绝缘。火种开关，熄火安全开关串联。炉通脚用直径 50mm 的镀锌管.功率 550w 电压 220w.	采用 304#不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm，电弧焊或氩气焊接，无漏焊，做防锈处理；炉体骨架为 40*40*4 国标角钢，加涂防锈漆。台面板为 1.2mm 厚，背板用 1.0mm 厚，上设摇摆龙头与来水开关节门连接。前挡板及两侧板为 1.0mm 厚炉面前部设有排水槽。燃烧炉膛及尾围膛，炉膛用 2mm 后钢板.内砌耐火炉砖隔热绝缘。火种开关，熄火安全开关串联。炉通脚用直径 50mm 的镀锌管.功率 550w 电压 220w.**赠送锅架 2 个**	正偏离

AC04	电饼铛	型 号 ：yxd-45A 电量：380V/4.5KW 内径：530mm 铛口：510mm 工作温度：120~250° C 材质：采用优质不锈钢板材制作。	型 号 ：yxd-45A 电量：380V/4.5KW 内径：530mm 铛口：510mm 工作温度：120~250° C 材质：采用优质不锈钢板材制作。	无
AC 05	电气双门蒸饭柜	采用优质无磁 304 不锈钢，板厚 1.2mm，豪华把手，整体发泡，自动进水装置。设有定时定温控制器；功率：24kw，电压 380v 不锈钢加热管，自动控制温度断水断电。	采用优质无磁 304 不锈钢，板厚 1.2mm，豪华把手，整体发泡，自动进水装置。设有定时定温控制器；功率：24kw，电压 380v 不锈钢加热管，自动控制温度断水断电。	无
AC06	双通工作台	1 工作台的面板采用不锈钢材质制造，厚度为 1.2mm 不锈钢磨砂板工作台面下垫厚度 18mm 木板；静音推拉式门工作台的支撑脚管选用 1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 D51mm 不锈钢可调脚， 调脚范围为上下 40mm；所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作	1 工作台的面板采用不锈钢材质制造，厚度为 1.2mm 不锈钢磨砂板工作台面下垫厚度 18mm 木板；静音推拉式门工作台的支撑脚管选用 1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 D51mm 不锈钢可调脚， 调脚范围为上下 40mm；所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作	无
AC07	木面保鲜工作台	台面柳木板，厚 50mm，脚管用φ40mm 厚 1.0mm 不锈钢管制，配可调重力子弹脚外箱材料：304#不锈钢磨砂，内箱材料：304#不锈钢板材 1.2mm 温度范围-5~10° C，电压：220v 功率：450W 容积 320L	台面柳木板，厚 50mm，脚管用φ40mm 厚 1.0mm 不锈钢管制，配可调重力子弹脚外箱材料：304#不锈钢磨砂，内箱材料：304#不锈钢板材 1.2mm 温度范围-5~10° C，电压：220v 功率：450W 容积 320L	无
AC08	研盘车	材质：采用优质 304 型不锈钢板 板材：采用≥1.2mm 厚不锈钢方管焊接，横撑≥1.2mm 厚不锈钢折弯成型下配万向轮。	材质：采用优质 304 型不锈钢板 板材：采用≥1.2mm 厚不锈钢方管焊接，横撑≥1.2mm 厚不锈钢折弯成型下配万向轮。	无
AC09	侧单星工作台	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38(配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38(配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25	无
AC10	侧双星砧板台	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板加强档采用全不锈钢框架式加强框脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25*1.0mm	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板加强档采用全不锈钢框架式加强框脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25*1.0mm	无

AC11	保鲜工作柜	1 面板内外壳采用 304 型不锈钢材质，厚 1.2mm，内部采用卫生无死角设计整体发泡：箱体为整体发泡式，保温效果好，用无污染的环保材料，符合环境要求：使用制冷剂，全铜管冲压成型内衬板：便与清洁耐用功率：350w/220v:所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作	1 面板内外壳采用 304 型不锈钢材质，厚 1.2mm，内部采用卫生无死角设计整体发泡：箱体为整体发泡式，保温效果好，用无污染的环保材料，符合环境要求：使用制冷剂，全铜管冲压成型内衬板：便与清洁耐用功率：350w/220v:所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作	无
AC12	单通工作柜	1.工作台的面板采用 304 型不锈钢材料制造，厚度为 1.2mm 不锈钢工作台面下垫厚度 18mm 木板：工作台的侧板层板门板及其他辅助板材选用 304#厚度为 1.2mm 不锈钢磨砂板静音推拉式门所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作	1.工作台的面板采用 304 型不锈钢材料制造，厚度为 1.2mm 不锈钢工作台面下垫厚度 18mm 木板：工作台的侧板层板门板及其他辅助板材选用 304#厚度为 1.2mm 不锈钢磨砂板静音推拉式门所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作	无
AC13	四门冰箱	1 内外壳采用优质不锈钢，板材厚度 1.2mm 内部采用卫生无死角设计整体发泡：箱体为整体发泡式，保温效果好，用无污染的环保材料，符合环境要求要求环保型无氟制冷剂，全铜管冲压成型内衬板：便清洁耐用功率：700w/220w 智能化的温度显示：可依据食品设置室内温度	1 内外壳采用优质不锈钢，板材厚度 1.2mm 内部采用卫生无死角设计整体发泡：箱体为整体发泡式，保温效果好，用无污染的环保材料，符合环境要求要求环保型无氟制冷剂，全铜管冲压成型内衬板：便清洁耐用功率：700w/220w 智能化的温度显示：可依据食品设置室内温度	无
AC14	四层格栅货架	1 用料：优质 304 不锈钢，1.2mm 不锈钢；立柱φ43 圆管，横格支撑及层板不锈钢材≥1.2mm 全不锈钢调节腿.	1 用料：优质 304 不锈钢，1.2mm 不锈钢；立柱φ43 圆管，横格支撑及层板不锈钢材≥1.2mm 全不锈钢调节腿.	无
AC15	绞切三用机	可 拆 式 进口刀片功率：1.8KW 电压：（220v）不锈钢能适合各种生产环境，刀片为特殊钢制制造经久耐用，不生锈，方便：底部设有脚轮方便移动	可 拆 式 进口刀片功率：1.8KW 电压：（220v）不锈钢能适合各种生产环境，刀片为特殊钢制制造经久耐用，不生锈，方便：底部设有脚轮方便移动	无
AC16	磨浆机	规格：920*560*1600 电源：380V/50HZ 磨浆功率：1.1KW 加热功率：9KW 磨浆功率：80kg/h 生产能力：50-100kg/h	规格：920*560*1600 电源：380V/50HZ 磨浆功率：1.1KW 加热功率：9KW 磨浆功率：80kg/h 生产能力：50-100kg/h	无
AC17	油烟净化一体机	全优质 304 不锈钢外壳，罩体采用≥1.2mm 厚不锈钢板，采用水循环加专用净机分解油分子，一键启动， 可单独单台控制，配备 LED 照明灯。净化率≥95%。	全优质 304 不锈钢外壳，罩体采用≥1.2mm 厚不锈钢板，采用水循环加专用净机分解油分子，一键启动， 可单独单台控制，配备 LED 照明灯。净化率≥95%。	无

AC18	通过式保温幕墙传菜柜	1 优质 304 不锈钢板，板厚 0.8mm 国内名优热风循环风机，置不锈钢搁物架：配优质静音轮，优质定时器控温器 4 电压 220v 功率 4000w5 车体底部内置水箱，保温，保湿为一体让食物在一定时间内保持新鲜美味	1 优质 304 不锈钢板，板厚 0.8mm 国内名优热风循环风机，置不锈钢搁物架：配优质静音轮，优质定时器控温器 4 电压 220v 功率 4000w5 车体底部内置水箱，保温，保湿为一体让食物在一定时间内保持新鲜美味	无
AC19	四层平板货架	主管采用 304 板材，板厚 1.2mm，腿脚采用Φ38 不锈钢壁厚 1.2mm 可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作.	主管采用 304 板材，板厚 1.2mm，腿脚采用Φ38 不锈钢壁厚 1.2mm 可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作.	无
AD. 面点加工间				
AD01	和面机	功率：400kg/h 和面量 50kg/次电动机功率 3KW 翻盖即停保证安全，箱体食品级不锈钢	功率：400kg/h 和面量 50kg/次电动机功率 3KW 翻盖即停保证安全，箱体食品级不锈钢	无
AD02	揉压面皮机	1 面团重量范围：5-20（kg） 2 轧辊调整范围：5-20（kg） 3 轧辊转速：74R/min 4 电压：380v 5 功率：2.5（kw） 6 压面厚度：φ8*18mm 说明：手动自动两用连续压面，可设定压面次粉 99 次成产速度快，节省大量的人工和时间，同时保证产品品质。	1 面团重量范围：5-20（kg） 2 轧辊调整范围：5-20（kg） 3 轧辊转速：74R/min 4 电压：380v 5 功率：2.5（kw） 6 压面厚度：φ8*18mm 说明：手动自动两用连续压面，可设定压面次粉 99 次成产速度快，节省大量的人工和时间，同时保证产品品质。	无
AD03	搅拌机	1 料桶容积为 20L 额定频率为 50HZ 最大和面量为 6KG4 搅拌速度。91/164/294（R/MIN）	1 料桶容积为 20L 额定频率为 50HZ 最大和面量为 6KG4 搅拌速度。91/164/294（R/MIN）	无
AD04	单门发酵柜	外表面板材质：不锈钢板材厚度 1.2mm 活动脚轮，玻璃可视门，额定电压 220v 功率 2.5KW	外表面板材质：不锈钢板材厚度 1.2mm 活动脚轮，玻璃可视门，额定电压 220v 功率 2.5KW	无
AD05	单星盆台	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38（配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38（配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25	无

AD06	木面保鲜工作台	台面柳木板，厚 50mm，脚管用φ40mm 厚 1.0mm 不锈钢管制，配可调重力子弹脚 外箱材料：304#不锈钢磨砂内箱材料：304#不锈钢，板材 1.2mm 温度范围 -5~10° C，电压：220v 功率：450W 容积 320L	台面柳木板，厚 50mm，脚管用φ40mm 厚 1.0mm 不锈钢管制，配可调重力子弹脚 外箱材料：304#不锈钢磨砂内箱材料：304#不锈钢，板材 1.2mm 温度范围 -5~10° C，电压：220v 功率：450W 容积 320L	无
AD07	对辊式馒头机	1 全不锈钢机身采用不沾涂层辊轴，铜芯电机电压 380v 功率 2.5KW	1 全不锈钢机身采用不沾涂层辊轴，铜芯电机电压 380v 功率 2.5KW	无
AE 售卖间				
AE01	简易炉拼台	1.工作台的面板采用 304 型不锈钢材料制造，厚度为 1.2mm 不锈钢工作台面下垫厚度 18mm 木板；工作台面的支撑脚管选用 1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 D38mm 不锈钢可调脚， 调脚范围上下 40mm；4 所有边角均采用不伤手设计， 流水线精工制作	1.工作台的面板采用 304 型不锈钢材料制造，厚度为 1.2mm 不锈钢工作台面下垫厚度 18mm 木板；工作台面的支撑脚管选用 1.2mm 不锈钢管；工作台的支撑脚底部装配有 D38mm 不锈钢可调脚， 调脚范围上下 40mm；4 所有边角均采用不伤手设计， 流水线精工制作	无
AE02	电热六头煮面炉	采用 SUS304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板制作，自动断电防干烧等功能。电压 380V 功率 12KW	采用 SUS304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板制作，自动断电防干烧等功能。电压 380V 功率 12KW	无
AE03	八头电磁煲仔炉	不锈钢 304#1.2mm 板材制造： 机 芯 功 率 ：2.8KW/220V*8，外接电源 380V，机芯保修一年，电源线 3*6m²+2*4m²	不锈钢 304#1.2mm 板材制造： 机 芯 功 率 ：2.8KW/220V*8，外接电源 380V，机芯保修一年，电源线 3*6m²+2*4m²	无
AE04	双层工作台	1 台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板；加强档采用全不锈钢框架式加强筋；脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配调节子弹脚)	1 台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板；加强档采用全不锈钢框架式加强筋；脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配调节子弹脚)	无
AE05	双层工作台	1 台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板；加强档采用全不锈钢框架式加强筋；脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配调节子弹脚)	1 台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板；加强档采用全不锈钢框架式加强筋；脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配调节子弹脚)	无
AE06	四格保温售卖机	1.台面板 304 优质不锈钢板 1.2mm 厚 壁厚 1.2mm；配 1/1 保温盒，不锈钢加热管 220v/4kw	1.台面板 304 优质不锈钢板 1.2mm 厚 壁厚 1.2mm；配 1/1 保温盒，不锈钢加热管 220v/4kw	无
AE07	单星盆台	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38(配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38(配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25	无

AE08	单头保温桶台	1. 304 不锈钢制造台面 1.2mm 其它 1.0mm 保温台为自动恒温控制立柱为φ38*1.0 不锈钢管配不锈钢调节腿	1. 304 不锈钢制造台面 1.2mm 其它 1.0mm 保温台为自动恒温控制立柱为φ38*1.0 不锈钢管配不锈钢调节腿	无
AE09	留样柜	采用 304#不锈钢拉丝板，不锈钢板材厚度 1.2mm 一保温聚氨脂一次性发泡，自动回归门， 一配加重万向脚轮。一温度-5° C~+10° C 一功率：350W/220v	采用 304#不锈钢拉丝板，不锈钢板材厚度 1.2mm 一保温聚氨脂一次性发泡，自动回归门， 一配加重万向脚轮。一温度-5° C~+10° C 一功率：350W/220v	无
AE10	油烟净化一体机	全优质 304 不锈钢外壳，罩体采用≥1.2mm 厚不锈钢板，采用水循环加专用净机分解油分子，一键启动， 可单独单台控制，配备 LED 照明灯。净化率≥95%。	全优质 304 不锈钢外壳，罩体采用≥1.2mm 厚不锈钢板，采用水循环加专用净机分解油分子，一键启动， 可单独单台控制，配备 LED 照明灯。净化率≥95%。	无
AF 洗碗间				
AF01	双星污碟台	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38(配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25*1.0mm	1 台面采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板脚采用优质不锈钢管φ38(配可调节子弹脚）横通采用优质不锈钢管φ25*1.0mm	无
AF02	通道式洗碗机	单杠双喷淋，做到可以洗碗 碟 酒杯 茶杯 等。整机采用不锈钢 304 板材制造，板厚 1.2mm 具有 CE 认证自动进水系统：自动温度控制系统：水箱自动缺水断电灯功能：带花洒龙头，配篮筐.	单杠双喷淋，做到可以洗碗 碟 酒杯 茶杯 等。整机采用不锈钢 304 板材制造，板厚 1.2mm 具有 CE 认证自动进水系统：自动温度控制系统：水箱自动缺水断电灯功能：带花洒龙头，配篮筐.	无
AF03	洁碟台	1 台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板； 2 加强档采用全不锈钢框架式加强筋； 脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配调节子弹脚）	1 台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板； 2 加强档采用全不锈钢框架式加强筋； 脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm(配调节子弹脚）	无
AF04	四层平板货架	主管采用 304 板材，板厚 1.2mm，腿脚采用φ38 不锈钢，壁厚 1.2mm 可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作.	主管采用 304 板材，板厚 1.2mm，腿脚采用φ38 不锈钢，壁厚 1.2mm 可调高低式地脚，所有边角均采用不伤手设计，流水线精工制作.	无

AF05	热风消毒柜	1 优质 304 不锈钢板，板厚≥0.8mm 2 国内名优热风循环风机，热风循环，置不锈钢搁物架； 3 配优质静音轮，优质定时器 控温器 4 电压 220v 功率 4000w 5 消毒温度 120° C	1 优质 304 不锈钢板，板厚≥0.8mm 2 国内名优热风循环风机，热风循环，置不锈钢搁物架； 3 配优质静音轮，优质定时器 控温器 4 电压 220v 功率 4000w 5 消毒温度 120° C	无
AF06	集气罩	1.优质 304 不锈钢板，板厚 1.2mm	1.优质 304 不锈钢板，板厚 1.2mm	无
AF07	收残车	1 台面采用 SUS304 不锈钢=1.5mm 磨砂贴塑板 2 侧板 底板 背板采用 SUS304 不锈钢 =1.2mm 磨砂贴塑板 3 底板加强筋采用全不锈钢加强筋 4 脚踩用优质不锈钢φ50*150 重力调脚 配不锈钢导轨，静音下滑轮。	1 台面采用 SUS304 不锈钢=1.5mm 磨砂贴塑板 2 侧板 底板 背板采用 SUS304 不锈钢 =1.2mm 磨砂贴塑板 3 底板加强筋采用全不锈钢加强筋 4 脚踩用优质不锈钢φ50*150 重力调脚 配不锈钢导轨，静音下滑轮。	无
AG 餐厅				
AG01	收残柜连垃圾车	1 面板采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑胶板 2 加强档采用不锈钢框架式加强框： 3 脚采用优质不锈钢φ50*150 重力调脚： 配不锈钢导轨，静音下滑轮	1 面板采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑胶板 2 加强档采用不锈钢框架式加强框： 3 脚采用优质不锈钢φ50*150 重力调脚： 配不锈钢导轨，静音下滑轮，**加重轮**	**正偏离**
AG02	连体洗手池	1 台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板加强档采用全不锈钢框架式加强框脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm（配可调节子弹脚）	1 台面采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板水斗采用 304#不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑板加强档采用全不锈钢框架式加强框脚采用优质不锈钢管φ38*1.0mm（配可调节子弹脚）	无
AG03	电开水器饮水机	尺寸：1200*565*1680 容量：60L 水箱*2 功率 380V 电源 6KW 功率*2 出水方式：三开一直饮龙头：左右扳龙头纯水系统：可配 R0800,11G 压力桶板材：两侧围板为黑钛无指纹 门板 前上面板为黑钛拉丝。中板 盖板水槽为 304#机脚：万向轮机脚	尺寸：1200*565*1680 容量：60L 水箱*2 功率 380V 电源 6KW 功率*2 出水方式：三开一直饮龙头：左右扳龙头纯水系统：可配 R0800,11G 压力桶板材：两侧围板为黑钛无指纹 门板 前上面板为黑钛拉丝。中板 盖板水槽为 304#机脚：万向轮机脚	无

AG04	长条餐桌椅	骨架采用 40*60mm 厚度 1.5mm 铸铁方管，桌面支架采用 30*50mm 方管厚度 1.5mm,表面层防腐采用静电喷塑工艺喷绘而成，桌面尺寸为 1200*600*50mm，凳子尺寸 1200*300*50mm，整体 1500*1200*750mm,桌面 凳面棱成圆角，凳面 桌面采用富美家耐磨防火板制作，可防止高温爆裂.	骨架采用 40*60mm 厚度 1.5mm 铸铁方管，桌面支架采用 30*50mm 方管厚度 1.5mm,表面层防腐采用静电喷塑工艺喷绘而成，桌面尺寸为 1200*600*50mm，凳子尺寸 1200*300*50mm，整体 1500*1200*750mm,桌面 凳面棱成圆角，凳面 桌面采用富美家耐磨防火板制作，可防止高温爆裂.	无
其它				
1	调料车	全部采用 304#型不锈钢拉丝板，不锈钢板材厚度 1.2mm 脚管用 φ40mm 厚 1.0mm 不锈钢管制，配可调重力子弹脚.	全部采用 304#型不锈钢拉丝板，不锈钢板材厚度 1.2mm 脚管用 φ40mm 厚 1.0mm 不锈钢管制，配可调重力子弹脚.	无
2	平板车	1 面板采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑胶板推手采用优质不锈钢 30*30*1.2 方管：脚轮 4 寸负重轮各 2 个，动轮带刹车.优质静音轮	1 面板采用 304 不锈钢 1.2mm 磨砂贴塑胶板推手采用优质不锈钢 30*30*1.2 方管：脚轮 4 寸负重轮各 2 个，动轮带刹车.优质静音轮	无
3	灭蝇灯	4500-5000v 高压包，输入电压：220v50Hz	4500-5000v 高压包，输入电压：220v50Hz	无
4	紫外线杀菌灯	单管灯体长(cm)：120 光照强度(3-5cm):8--12mW/cm2 备注：冷光型，便携式，单体单灯管或单体双灯管， 配置齐全，可直接接电使用	单管灯体长(cm)：120 光照强度(3-5cm):8--12mW/cm2 备注：冷光型，便携式，单体单灯管或单体双灯管， 配置齐全，可直接接电使用	无
二层排烟系统				
1	不锈钢风管	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
2	不锈钢 S 弯	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
3	不锈钢三通	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
4	法兰	采用国标材料制作	采用国标材料制作	无
5	不锈钢风管	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
6	不锈钢三通	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
7	不锈钢风管	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
8	不锈钢三通	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
9	不锈钢风管	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
10	不锈钢三通	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无

11	不锈钢风管	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
12	不锈钢弯头	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
13	不锈钢变径	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
14	送新风风机	380v/4kw,优质雪花板外壳，铁质翅叶轮	380v/4kw,优质雪花板外壳，铁质翅叶轮	无
15	安装吊架	1.4#槽钢焊接而成 2 两层防锈漆	1.4#槽钢焊接而成 2 两层防锈漆	无
16	不锈钢风管	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
17	软连接	采用优质防火材料制作	采用优质防火材料制作	无
18	送风风口	优质不锈钢制作	优质不锈钢制作	无
19	进风口百叶	铝合金百叶	铝合金百叶	无
20	风机控制箱	380v/4kw	380v/4kw	无
21	不锈钢弯头	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
22	不锈钢三通	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
23	轴流风机	380V/1.5KW	380V/1.5KW	无
24	不锈钢弯头	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
25	不锈钢风管	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	板材采用 304 优质不锈钢板厚度 1.2mm	无
26	法兰	采用国标材料制作	采用国标材料制作	无

投标人：山东金佰特商用厨具有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：刘金建 （签字）

2019 年 8 月 21 日