序号	产品名称	品牌	规格/型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	无人机	大疆	飞行器： 1、空载起飞重量：2.4kg； 2、最大起飞重量：3.4kg； 4、最大续航时间：30min； 5、水平飞行速度：0-10m/s； 6、最大相对飞行高度：500m； 7、悬停精度：水平≤±1.5m，垂直≤±0.5m。 遥控器： 待机时间≥4h；持续工作时间≥2h。 电池： 电池容量：12000mAh*1。 云台相机： 有效像素：4096*2160。 主要用于应急指挥，事故勘查领域。	1台	120000	120000
2	抢险救援腰带	徒狮	1、抗冲击性能：冲击高度为1m； 2、带宽：70mm。 3、质量：0.73kg，使用方便、耐用。登高作业和逃生自救。	30根	450	13500
3	抢险救援靴	徒狮	采用优质纯棉迷彩帆布制作，底部由防刺层和隔热层组成。 能防刺穿、防滑、防踢。	60双	550	33000
4	消防护目镜	徒狮	颜色：黑色 材质：镜片：PC（聚碳酸脂） 镜框：软胶（聚氯乙烯） 重量：109g； 防风、防烟、防尘、防弹、100%防紫外线（UV400），抗冲击，耐磨。	40副	350	14000
5	消防专用救生衣	徒狮	等级／设计浮力（N）：150； 600D防水提格牛津布面	50件	1000	50000

			料；应用场景：抗洪救灾、水域搜救、极限运动、海上巡逻、危施Ⅰ等场景。			
6	消防员降温背心	徒狮	利用先进的保温性来延长降温的时间，在不破损和正常使用保养的情况下降温袋可以被预冷几千次或2年以上。用于消防作业时的降低消防员体表温度，减轻热硬澈的躯体防护背心由背心本体和蓄冷降温带组成。	40件	250	10000
7	防爆数字对讲机	摩托罗拉	1、频率范围：400-470MHz，136-174MHz，350-400MHz。 2、信道数量：1024； 3、区域容量：64（每组最多16个信道）； 4、信道间隔（KHZ）：12.5KHz/20KHz/25KHz； 5、工作电压（V）：额定7.4V； 6、电池：2400mAh（锂电池）。 在含有爆炸性气体和可燃性粉尘的危险工作环境中提供更安全可靠的通信保障。	10台	3500	35000
8	漏电检测仪	美瑞克	频率范围：交流电压，20Hz到100Hz； 自检：内置的，装置开启后3秒钟自检时间； 绝缘：PVC 塑料架构 注意：避免直接接触带电线缆； 电池：4x AA 碱性电池； 电池寿命：连续使用，300小时； 典型的，非连续使用，1年； 电池检测：内置的，低电量警告；用于自然灾害、交通事故和其他紧急救援工作中。	1台	2500	2500
9	水面漂浮救生绳	兴意隆	1、不吸水； 2、可漂浮于水面； 3、直径12mm；	200米	35	7000

			4、破断强力≥18kN。 水面漂浮救生绳是一种不吸水的救生绳索。			
10	救生软梯	宏良	1、救生软梯是一种用于营救和撤离桩固人员的移动式梯子； 2、额定载荷＞150KQ。 用于帮助营救和撤离火场被困人员进行救生用的有效工具。	100米	100	10000
11	手持扩音器	逗音者	1、产品功能：扩音、哨子音； 2、产品电源：DC 6V-7.5V； 3、最大功率：10W； 4、频率特性：300HZ-20KHZ； 用于扬声及呼叫，多用于事故现场的指挥。	3台	180	540
12	混凝土切割锯	中嘉	引擎：风冷2冲程引擎；功率：4.8kW；气缸排量：94cm³；手柄长度：350mm；使用混凝土链锯可以更轻松地应对空间狭窄的作业情况。	1台	35000	35000
13	消防专用无齿锯	中嘉	气缸排量：73.5cc； 功率：3.7kw； 质量：9.8kg； 适用切割钢材、钢筋混凝土等材料。	1台	30000	30000
14	压力水箱	天乾	多次上下抽动手柄可获得所需的压力；水箱容积15升，配有3米长软管。如果附近没有水源，可使用增压水箱。	1个	1000	1000
15	双轮异向切割锯	中嘉	技术参数：汽缸排量：70.7（CC），缸径：50（mm），活塞行程：36（mm）；广泛应用于消防救灾、应急抢险、电力、电信施工、民用建筑、拆卸工作等各种施工现场。	1台	8800	8800

16	机动链锯	中嘉	主要用于切割各类木质材料。一体化手柄和把手组件与发动机体分离，隔绝振动，确保出色的操控性能。动力/排量：2.1KW/43.9ml；主要用于破拆各种木质结构障碍物。	1台	3500	3500
17	气动切割刀	中嘉	工作压力：10.2-20.4bar；破拆枪速度：2800T/min；破拆枪内径：1.9cm；冲击距离：9.4cm；破拆枪全长：254cm。用于交通救援、应急部门、消防、交警、武警部队，在发生火灾、地震、车祸、突击救援情况下使用，快速破拆防盗门、肇事汽车等。尤其适合无电源等特殊场合。	2台	2000	4000
18	手持式钢筋速断器	中嘉	最大切断力：SD345异形钢筋：20mm；PC钢筋HRC36：18mm；弹簧钢HRC52：8mm；用于消防应急抢险救援等行业。	1台	8000	8000
19	无火花工具	中嘉	无火花工具采用优质铍青铜材料精制而成，主要应用于因火花产生而有可能引起爆炸危险的矿山、钢铁、煤气、天然气、库房等作业场所，是石油、化工、轻工、医药、印染、油漆、造船等行业消防抢险时不可缺少的安全性工具。其主要性能安全可靠。全套含管钳、防爆锤、羊角锤、检验锤、防爆镐、钳工锤、活动扳手、梅花扳手、开口扳手等21件套。适合煤矿、化工、炼油、矿山、石油、防恐怖、防磁场、天然气、采油、油管道、发电、冶金、航空、航天、储运、制药、制气、塑料、化纤、皮革、烟火、	4套	5000	20000

			爆竹等行业，在易燃易爆工作环境中，能够有效防止火灾和爆炸事故的发生。			
20	移动照明灯组	隆发	额定电压：AC220V／50HZ； 光源功率：4＊500W； 光通量：4*95001m； 发电机类型：四冲程风冷汽油发电机； 发电机功率：2KW； 适用于公安、消防、部队、铁路、油田、钢铁、电力等石化企业在各种作业、事故抢修、异常情况处理对亮度、远距离的夜间作业及其它工作现场提供移动照明。	4组	9690	38760
21	移动排烟机	建立	1、额定供水压力：≥0.8Mpa； 2、风扇：48cm＊7个叶片； 3、PPV风量：15000-18000m3／h；主要用于灾害现场的排烟和送风。	1台	7600	7600
22	随车吊	润沃	底盘配置：轴距3280，8档变速箱，2.1米宽单排宽体驾驶室上装配置：程力5吨4节臂直臂吊机；有随车起重机和底盘组合在一起的运输车辆，广泛用于市政建设、煤矿、工程、园林绿化等设备吊装与运输。	1台	320000	320000
23	人体搜寻仪	聚创	感应方式：侦测人体分子所带天然弱磁电荷； 能穿透墙，金属包装物，岩层，水等介质侦测遇难者； 感应对象：遇难96小时内的遇难者； 侦测距离：一仪器为中心100米范围内； 侦测深度：地下5米； 侦测水平角度：0-90度； 侦测杆：伸缩式短距离型，侦测距离0-100米； 非感应目标：除人体以外的	1台	6600	6600

			任何生物皆不被侦测；矿井事故和各种地下事故现场搜寻遇难者，可用于探测某一区域内是否有人体存在并判断其方位。			
24	安全帽	美安明	1、调节方式：一指键、旋钮； 2、帽壳材料：进口 ABS＋阻燃剂＋抗静电剂； 3、耐高低温：-30℃～150℃； 符合（AQ/T 1105 2014 标准型）；透气性良好的轻型低危险安全帽；通风好，轻质，为佩戴者提供全面的舒适性。	30 顶	90	2700
25	防静电服装（危化救援服）	三奇安	采用棉涤混纺面料格纹布制作，成分为75%涤纶，25%棉（标准面料理化指标），含棉量高，透气性好，经过耐磨，防尘，防静电抗撕拉，防退色处理。服装适合多种作战环境，膝，肘部加有耐磨层。经过耐磨，防尘，防静电，抗撕拉，防褪色处理。	50 套	550	27500
26	提式强光照明灯	隆发	1、快充模式下2h可以充满电；同时可以达到快充15分钟，强光工作1小时的效果； 2、额定电压；DC22.2； 3、电池容量：2.5Ah；适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵作业强光照明，同时适用于水利等其他行业人员巡检、搜索作业时强光照明，具有亮度高、充电快、应急保障能力强等特点。	50 盏	700	35000

27	躯体固定气囊	宏煤	PVC材料制成，表面不容易损坏，可洗涤，用于包裹伤员整个身体。外形尺寸：2000x1100x110mm；用于包裹伤员整个身体。	10套	2500	25000
28	医药急救箱	科洛	碘伏消毒棉棒、创口贴、卡式止血带、医用纱布（10＊10cm1片／袋）、医用纱布（5＊5cm2片／袋）、医用弹性绷带、无纺布三角绷带、网状弹力绷带、医用胶布、一次性橡胶手套、电子体温计、一次性冷敷冰袋、急救毯、安全扣针、圆头剪刀、敷料镊（塑料）、口对口人工呼吸膜、人工伤口愈合膜、卷式夹板（卷式）、颈托、普通LED小手电（含电池）、铁口哨、急救知识手册、合格证、保修卡、配置清单、PE塑料袋、干燥剂、外箱（铝合金）；用于现场紧急救治	10个	650	6500
29	雨衣	美安明	150d牛津布涂层：pvc防水涂层内衬：网眼里布。全方位保护身体不被淋湿，而且还可以腾出双手。	50套	400	20000
30	荧光救生索	兴意隆	救生索具有反光绳的耐用性能和夜视性能，反光绳含有高品质的反光材料和特制的染色纱；救生索长度30m；能发光救生绳索	100米	50	5000
31	光学瓦斯鉴定器	聚创	测量范围（%CH4）：0～100%；检测有毒有害气体	10台	2400	24000
32	内置纯棉手套	友铭	1、颜色：白色； 2、材质：纯棉；	1000副	6	6000

33	呼救器	聚创	呼救器进入自动工作状态时，配带人员 长期走动时，呼救器先发出闪光信号。	50台	900	45000
34	矿用本安型红外测温仪	聚创	1、测量范围-30℃～＋1000℃； 2、误差（0.5m）温度-30℃＜T≤0℃，误差范围±2.0℃；主要用于不能或不方 便直接接触测量温度要求测量范围广精度高的情况。具有测温、电量指示、激光指示的功能。	5台	4500	22500
35	矿用本安型激光测距仪	聚创	激光测距仪采用多层全镀膜技术的透镜镜片，能够获得更高的成像解析度。适用于矿山井下采掘工作面，回风巷道，机电峒室等工作环境，也可以用于安监执法、工业、商业的装修、工程建设等领域。适用于矿山井下采掘工作面，回风巷道，机电峒室等工作环境，也可以用于安监执法、工业、商业的装修、工程建设等领域。	5台	5000	25000
36	单兵微型救援 工具组	军厚	1、手动液压泵额定工作压力（MPa）：70； 2、微型剪断器额定工作压力（MPa）：70； 最大剪圆钢能力：Φ18圆钢（Q235材质） 3、钢筋速断器质量（kg）：2.4； 额定工作压力（MPa）：70； 最大剪切能力：Φ22圆钢（Q235材质） 4、微型扩张器质量（kg）：3.6； 额定工作压力（MPa）：70； 5、顶升器质量（kg）：3.89； 额定工作压力（MPa）：70； 额定分离力（kN）：65；	1套	20000	20000

			6、组合撬棍质量（kg）：1.8 长度（mm）：457 7、便携式液压剪扩钳质量（kg）：10.5； 额定工作压力（MPa）：63； 最大开口距离（mm）：160； 8、液压脚踏泵高压流量（L／min）：2.26；低压流量（L／min）：12.26； 9、6T起重气垫举升高度（mm）：130； 10、8T起重气垫举升高度（mm）：130； 自重（kg）：2.3。 11、脚踩气泵质量（kg）：1.65； 整体规格（mm）：280＊120＊90；该工具以手动泵为动力，单油管，单手操作，重量轻，作用力大，效率高，简单的单手操作模式使救援人员在狭小空间里单手使用工具变为可能。			
37	矿用本安型红外热成像仪	聚创	测温范围：-20～800°C；19200像素（160＊120）红外分辨率；适用于隐患排查工作等。	1台	50000	50000
38	肢体固定气囊	宏煤	PVC材料制成，表面不容易损坏，可洗涤，用于包裹伤员的上肢、下肢和躯干部位。外形尺寸：600x400x30mm、800x560x210mm800*1000mm；用于包裹伤员的上肢、下肢和躯干部位。	5套	4000	20000
39	救援担架	虎鲸	材质：高硬度铝合金管＋牛津布床面。应用于抢救伤员用折叠担架。	10副	2500	25000
	其他：无				/	/
投标总价（大写）：壹佰壹拾叁万捌仟元整						￥：1138000.00元